

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

ESNA100_40W_B_LED_4000_CCT

Piklik lineaarne süvistatav LED-valgusti.
Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas.
Korpus: anodeeritud pressalumiinium. Tagumised katted: pressalumiiniumist, värvitud pulbervärviga.
Valgushajuti: polükarbonaat (PC). Komplektis vedrud lakke paigaldamiseks.
Komplektis 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

Tehnilised andmed		Tootekood:	6003000069
Elektrilised andmed			
Nominaalvõimsus	40 W		
Töövõimsus	41,24 W		
Nominaalpinge	165-240 V		
Võimsustegur	≥0.90		
Sagedus	50/60 Hz		
Fotomeetrilised andmed			
Värvitemperatuur (CCT)	3000-6000 K		
Valgusti tõhusus	96,99 lm/W		
Valgusvoog	4000 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Valguse tehnilised andmed			
Valguse langemisnurk	110°		
Mõõtmed ja kaal			
Mõõdud	1174x71x75 mm		
Netokaal	1,564 kg		
Materjalid			
Korpus	Alumiinium		
Korpuse värvus	Must		
Hajutaja	Polükarbonaat		
Töötingimused			
Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C		
Vastupidavus			
Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi		
LED kaubamärk	BRIDGELUX		
Toiteallikas	LF-GIF040YA(H)1000H		
Paigaldusinfo			
Paigalduse tüüp	Süvistatav		
Paigalduse koht	Lagi		


Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP40
Standardid	CE, RoHS
Garantii	60 kuudes

Logistikaandmed


Esmane pakend	
Tootekood	6003000069
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	1240x100x65mm ; 1,880 kg
Esmane pakendi EAN-kood	4772007008827

Lisad

6004300004	Mitme valgusti ühendamine
6004300005	Valgustite ühendamine 2 x 90°
6004300006	Valgustite ühendamine 90°



Energiatõhusus



Kõik tootesarja tooted

6003000068	ESNA100_20W_B_LED_2000_CCT
6003000069	ESNA100_40W_B_LED_4000_CCT
6003000070	ESNA100_60W_B_LED_6000_CCT
6003000071	ESNA100_80W_B_LED_8000_CCT

